

Leica Rugby 55

Navrhnutý pre interiér,
postavený pre stavebníctvo



SITE PROOF
by Leica Geosystems

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems



Montáž stropov



Vytyčovanie podláh



Pravý uhol

Pomocou lasera Rugby 55 upevneného na stene a terčíka upevneného na konštrukcii využijete túto referenčnú rovinu na správne osadenie a výškové nastavenie stropnej konštrukcie.

Nastavte si Rugby 55 nad kontrolný bod pomocou špeciálnej funkcie, potom nastavte rotáciu, alebo skenovanie na druhý bod pomocou tlačidiel priamo na zariadení, alebo na diaľkovom ovládači.

Horná laserová olovnica je vždy v 90° uhle voči hlavnému laserovému lúčiu. Nastavte si Rugby 55 na dva kontrolné body a laserová olovnica vytvorí 90° referenčnú bodku.

Leica Rugby 55 Správna voľba

Robustný – Spoľahlivý – Presný – Všestranný

Leica Rugby 55 poskytuje všetkým profesiám plnohodnotný prístroj na akékoľvek nivelačné a zarovnávacie práce. Zariadenie má jednoduché ovládanie, odolnosť voči drsným podmienkam na stavbe, variabilnú rýchlosť rotačnej hlavy, selektívne skenovacie módy, jasný červený lúč a možnosť použitia alkalických batérií, alebo NiMH akumulátora.



Vertikálne skenovanie

S Leica Rugby 55 je možné skenovať, alebo mať pustenú iba laserovú bodku aj vo vertikálnej polohe. Rovnako je možné sklopenie roviny do určitého požadovaného sklonu.



Z Z Z



Funkcia "laserovej olovnice"

Nastavením nulovej rýchlosti rotácie na ovládacom paneli Rugby 55 sa laserový lúč zastaví a automaticky sa nastaví ako olovnica, aby ste si mohli prístroj nastaviť nad referenčný bod.

Mód spánku

Stlačením kláves "hore" a "dole" na diaľkovom ovládači sa Rugby 55 prepne do režimu spánku na 2 hodiny. Týmto spôsobom sa efektívne šetrí batéria bez toho, aby ste stratili svoje nastavenia.



Rovina

Leica Rugby 55 je spoľahlivý rotačný laser poskytujúci presnosť pre všetky interiérové a exteriérové aplikácie.



Interiérové aplikácie

Práca v interiéri, ako sú napríklad steny, stropy, podlahy je s Rugby 55 veľmi jednoduchá vďaka jasnému laserovému lúč. Lúč slúži ako dobre viditeľná referenčná rovina v horizontálnej, alebo vertikálnej polohe.



Zarovňavanie

Upevnený na statíve, sklonovom adaptéri, alebo priamo na podklade, Rugby 55 využijete na zarovňavanie, kontrolu výšok, všetky interiérové a exteriérové aplikácie.

**Stropy – Podlahy – Sklony – Prenášanie bodov – Osádzanie okien
Zarovňavanie – Šikmé plochy – Nastavovanie výšok
Výkop – Násyp – Základy – Olovnica – Manuálne sklony**



Diaľkové ovládanie

Zmeny nastavení na Rugby 55 sú možné pomocou IR diaľkového ovládača, ktorý má všetky funkcie, ako samotný rotačný laser.

Leica Rugby 55 - Technické parametre


Dosah	300 m (1000 ft) v priemere
Dosah laserovej olovnice	do 60 m (200 ft)
Presnosť	±2.6 mm na 30 m (±3/32" na 100 ft)
Samourovňavanie	±5°
Rýchlosť rotácie	0, 2, 5, 10 otáčok za sekundu
Laserová dióda (typ)	635 nm (jasná červená)
Rozmery	158 x 163 x 166 mm (6.2 x 6.4 x 6.5")
Hmotnosť s batériami	1.85 kg (4.0 lbs)
Typ batérií	dve D-Typ batérie, alebo NiMH bat. pack
Životnosť batérií**	Alkalické: 50 hodín; NiMH: 30 hodín
Pracovná teplota	-20 do +50° C (-4° F do +122° F)
Skladovacia teplota	-40 do +70° C (-40° F do +158° F)
Prach/ voda (IEC60529)	IP55
IR Diaľkový ovládač	
Dosah diaľkového ovládača	do 40 m (130 ft)
Životnosť batérií v diaľkovom ovládači	Do 2 rokov

* Presnosť určená pri 25°C

** Životnosť batérií závisí od podmienok pracovného prostredia. Špecifikácia sa môže zmeniť bez upozornenia.

Leica Rugby 55
Interiérový balík

Odporúčaná zostava Rugby 55
Kufrik, držiak na stenu, diaľkový ovládač, terčíky, batérie, alebo NiMH batériový pack.



Nové - zaregistruj svoj výrobok na www.leica-geosystems.com/registration a predĺžite si záruku!